



技术参数:

插芯:

- 插针数: 3+PE
- 额定电流: 10A
- 相对地额定电压: 230V
- 相间额定电压: 400V
- 额定脉冲电压: 4kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: $> 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: > 500

插针:

- 接线方式: 弹片连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: $< 1\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14\text{ AWG})$

不适合带接线端子

Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 3+PE
- Rated current: 10A
- Rated voltage-ground: 230V
- Rated voltage-conductor: 400V
- Rated impulse voltage: 4kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance: $> 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: > 500

Contacts:

- Terminal: spring terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: $< 1\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14\text{ AWG})$

Unsuitable for terminals

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.	-
						材料 Material		-		产品代号 Part Code	HA-003-FS
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.		2010033201
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name
绘图 Drawn			18.10.2010	标准化 Stand.	-	-	3:4	V1.0	45.8g	-	-
审核 Checked			18.10.2010								
工艺 Process		-	-	批准 Approved		18.10.2010	 		 浙江西霸士电气有限公司		