



技术参数:

- 插芯:
- 插针数: 2
 - 额定电流: 100A
 - 额定电压: 1000V
 - 额定脉冲电压: 8kV
 - 污染等级: 3
 - 依据UL的额定电压: 600V
 - 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 可插拔次数: >500
- 插针:
- 接线方式: 轴向螺栓连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $<0.3\text{m}\Omega$
 - 线径范围: 10-25mm²
 - 内角扳手: HEXA-D3
 - 剥线长度: 13mm
 - 拧紧力矩:
 - mm²: 10 16 25 35
 - N·m: 6 6 7 8

Technical specification:

- Insters:
- No. of contact: 2
 - Rated current: 100A
 - Rated voltage: 1000V
 - Rated impulse voltage: 8kV
 - Pollution degree: 3
 - Rated voltage acc.to UL: 600V
 - Insulation resistance: $>10^{10}\Omega$
 - Material: polycarbonate
 - Colour: RAL 7032(light grey)
 - Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - Flammability acc.to UL 94: V0
 - Mating cycles: >500
- Contacts:
- Terminal: axial screw terminal
 - Material: copper alloy
 - Surface: hard-silver plated
 - Contact resistance: $<0.3\text{m}\Omega$
 - Wire gauge: 10-25mm²
 - Hexagonal driver: HEXA-D3
 - Stripping length: 13mm
 - Tightening torque:
 - mm²: 10 16 25 35
 - N·m: 6 6 7 8

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.	-
						材料 Material		-		产品代号 Part Code	H2MK-002.1-F
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	比例 Scale		版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.
绘图 Drawn		姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	1:1	V1.0	71.3g	-		2111022201
审核 Checked			18.10.2010								产品名称 Part Name
工艺 Process				批准 Approved							
								All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		浙江西霸士电气有限公司	